

TLC<sup>EU</sup>

# Smart

## Temporäre Umzäunung

Das Smart-System wird für die Umzäunung von Baustellen und Industriegebieten empfohlen.

Die Systempaneele bestehen aus einem soliden, verzinkten Stahlrahmen, der mit T18 Trapezblech gefüllt ist und optional mit einer Lackschicht überzogen werden kann.



Einfache Montage  
und Demontage



Solide und langlebige  
Konstruktion



Eine breite Palette  
von Bauzaun Varianten  
und Zubehör



Ausgezeichneter Schutz  
von Baustellen  
im Stadtzentrum



Paneele sind in vier Versionen  
erhältlich -Verzinkt,  
Verzinkt (leicht),  
RAL, RAL (leicht)



Schauen Sie sich  
die gesamte Palette  
unserer Smart-Zäune an



Smart Light verzinkte Paneele



Smart RAL-lackierte Paneele

|                    | Verzinkte Paneele                                     |                                                           | Lackierte Paneele                                     |                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Paneeltyp          | Smart                                                 | Smart Light                                               | Smart                                                 | Smart Light                                               |
| Gewicht [kg]*      | 33,5                                                  | 29,8                                                      | 38                                                    | 34,3                                                      |
| Abmessungen [mm]   | 2825 × 2080                                           | 2825 × 2080                                               | 2825 × 2080                                           | 2825 × 2080                                               |
| Rahmenkonstruktion | Stahlrohr 42,4 × 2 mm<br>Winkelprofile 60 × 40 × 2 mm | Stahlrohr 42,4 × 1,5 mm<br>Winkelprofile 60 × 40 × 1,5 mm | Stahlrohr 42,4 × 2 mm<br>Winkelprofile 60 × 40 × 2 mm | Stahlrohr 42,4 × 1,5 mm<br>Winkelprofile 60 × 40 × 1,5 mm |
| Füllung            | trapezförmige T18 verzinkte Bleche                    | trapezförmige T18 verzinkte Bleche                        | trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche                | trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche                    |

\*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

## Zubehör



PVC-Fuß



Betonfuß



Anti-Hebevorrichtung



Stahlanker



Spezialanker



Stift



Torrolle



Standardscharnier


Hängescharnier  
für Fußgängertore


Klammer



Smart-Fahrzeugtor



Smart-Fußgängertor



P-1 Stütze



P-2 Stütze