

MOBILT

Bauzaun

Die Bauzaunelemente sind komplett vor- oder optional feuerverzinkt. Die breite Zubehörpalette ergänzt das große Angebot unterschiedlicher Ausführungen.

Die temporären Bauzäune werden für die Umzäunung von Baustellen, Industriegebieten, Straßen und vielen anderen Arealen eingesetzt.



Einfache Montage und Demontage



RAL-Farbeschichtung erhältlich



Eine breite Palette von Bauzaun Varianten und Zubehör



Individuelles Typenschild mit eigenem Logo erhältlich




Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung




Entdecken Sie die gesamte Palette unserer Mobilzäune

Verfügbare Höhen:



MOBILT-Bauzäune



MOBILT Half Bauzäune

Die Wahl der richtigen MOBILT-Bauzaunvariante bedeutet, die Lösung an die spezifischen Anforderungen der Baustelle anzupassen.

Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Höhe, die Rahmenart, die Gitterfüllung sowie zusätzliche Verstärkungsoptionen.

Verfügbare Rahmen:



Standard (Rohre 38 × 25)



PRO (Rohre 40 × 30)



Rundrahmen RC (Rohre 38)

Verfügbare Maschen:



Standard (120 × 250; 3,0 × 3,0)



PRO (120 × 250; 4,0 × 3,0)




Anti-Climb (40 × 120; 3,0 × 3,0)


Verfügbare Verstärkungen:



Eckverstärkung CB



Horizontales Rohr S



Vertikales Rohr V



Haken & Ösen

BESTSELLER:

| Name | Index | Abmessungen [mm] | Mit Verstärkung | Maschen- größen [mm] | Vertikale Rohre [mm] | Horizontale Rohre [mm] | Draht-Ø [mm] Horiz/Vert | Gewicht [kg]* |
|----------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| MOBILT Bauzaun | OT-MOB-M1 | 3430 × 2000 | nein | 120 × 250 | 38 | 25 | 3,0 × 3,0 | 10,3 |
| MOBILT PRO Bauzaun | OT-MOB-P1 | 3434 × 2000 | Verstärkter Rahmen | 120 × 250 | 40 | 30 | 4,0 × 3,0 | 14,5 |
| MOBILT RC-CB Bauzaun | OT-MOB-RC3 | 3430 × 2000 | Eckverstärkung | 120 × 250 | 38 | 25 | 3,0 × 3,0 | 11,3 |
| MOBILT S Bauzaun | OT-MOB-M2 | 3430 × 2000 | Horizontales Rohr | 120 × 250 | 38 | 25 | 3,0 × 3,0 | 12,1 |
| MOBILT H Bauzaun | OT-MOB-H1 | 3430 × 1150 | nein | 120 × 250 | 38 | 25 | 3,0 × 3,0 | 7,4 |
| MOBILT H-RC Bauzaun | OT-MOB-H3 | 3430 × 1120 | nein | 120 × 250 | 38 | 25 | 3,0 × 3,0 | 8,1 |

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.