

TLC<sup>EU</sup>

# Mobilt

## Clôtures temporaires ajourées

Le système Mobilt est composé de panneaux ajourés galvanisés, d'un système de connecteurs et de pieds stabilisateurs.

Utilisé dans des endroits où des travaux de construction ou routiers sont en cours, lorsque des clôtures opaques ne sont pas requises.



montage  
et démontage  
simples



construction solide  
et durable




large gamme de types  
de clôtures et  
d'accessoires




une protection  
optimale des chantiers  
de construction




protection anticorrosion  
par galvanisation  
à chaud




Mobilt




Mobilt S




Mobilt CB




Mobilt PRO




Mobilt HDG-3



Mobilt RC



Mobilt RC CB



Mobilt RC-CBS




Mobilt Anti-Climb



Mobilt RC-S Anit-Climb



Mobilt H-RC



Mobilt H

Renforcement supplémentaire



Coins arrondis RC



Barre transversale supplémentaire S



Renfort d'angle CB



Crochet



Crœil

| Type de panneau        | Référence   | Dimensions [mm] | Poids [kg] | Renforcement supplémentaire                        | Maillage [mm] | Diamètre de fil [mm] |
|------------------------|-------------|-----------------|------------|--|---------------|----------------------|
| Mobilt                 | OT-MOB-M1   | 3430 × 2000     | 12         | non  | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt S               | OT-MOB-M2   | 3430 × 2000     | 14,1       | barre transversale supplémentaire                  | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt CB              | OT-MOB-M3   | 3430 × 2000     | 12,3       | renfort d'angle                                    | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt PRO             | OT-MOB-P1   | 3430 × 2000     | 15,2       | non  | 120 × 250     | 3,0 × 4,0            |
| Mobilt HDG-3           | OT-MOB-HDG1 | 3430 × 2000     | 15,7       | non  | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt RC              | OT-MOB-RC1  | 3430 × 2000     | 13         | renfort d'angle                                    | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt RC-CB           | OT-MOB-RC3  | 3430 × 2000     | 13,1       | renfort d'angle                                    | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt RC-CBS          | OT-MOB-RC4  | 3430 × 2000     | 15,2       | renfort d'angle, barre transversale supplémentaire | 120 × 250     | 3,0                  |
| Mobilt Anti-Climb      | OT-MOB-M6   | 3430 × 2000     | 15,8       | non  | 40 × 250      | 3,0                  |
| Mobilt RC-S Anit-Climb | OT-MOB-RC8  | 3430 × 2000     | 20         | barre transversale supplémentaire                  | 40 × 250      | 3,0                  |
| Mobilt H-RC            | OT-MOB-H2   | 3430 × 1200     | 9,4        | non  | 120 × 250     | 3,0                  |
| MOBILT H               | OT-MOB-H1   | 3430 × 1200     | 8,6        | non  | 120 × 250     | 3,0                  |