

TLC^{EU}

Smart

Clôtures temporaires pleines

Le système Smart est recommandé pour clôturer les chantiers de construction et les zones industrielles.

Les panneaux du système sont composés d'un cadre en acier solide, protégé par galvanisation à chaud, rempli de tôle T18, qui peut également être thermolaquée.



montage
et démontage
simples



construction solide
et durable



large choix
d'accessoires
supplémentaires



protection optimale
des chantiers
en centre-ville



les panneaux disponibles
dans quatre versions -
Zinc, Zinc Light, RAL, RAL Light



Smart Light Zinc



	Panneau galvanisé		Panneau de couleur RAL	
Type de panneau	Smart	Smart Light	Smart	Smart Light
Poids [kg]	35,5	31,5	38	34
Dimensions [mm]	2825 x 2080	2825 x 2080	2825 x 2080	2825 x 2080
Structure du cadre	tube 42,4 x 2 mm cornière 60 x 40 x 2 mm	tube 42,4 x 1,5 mm cornière 60 x 40 x 1,5 mm	tube 42,4 x 2 mm cornière 60 x 40 x 2 mm	tube 42,4 x 1,5 mm cornière 60 x 40 x 1,5 mm
Remplissage	tôle T18 galvanisée	tôle T18 galvanisée	tôle T18 RAL	tôle T18 RAL

Accessoires supplémentaires

Pied en matière
plastique

Pied en béton



Serre-pied



Ancre en acier



Ancre spéciale



Aiguille



Roue pour le portail



Charnière standard



Charnière pour portillon



Pince



Portail Smart



Portillon Smart



Barre de support P-1



Barre de support P-2